Hoffmann
TRAPEZBLECHE

HOFFMANN FARB- & MATERIALPROGRAMM

STAND OKTOBER 2026

Hellelfenbein — RAL 1015

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Feuerrot — RAL 3000

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Oxidrot — RAL 3009

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Graublau — RAL 5008

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Azurblau — RAL 5009

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Enzianblau — RAL 5010

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Lichtblau — RAL 5012

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Moosgrün — RAL 6005

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,50 0,63 0,75 mm
25µ / RSL	0,63 mm + Lochung
25µ / 25µ	0,88 mm
50µ / RSL	0,75 mm

Tannengrün — RAL 6009

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,63 0,75 mm

Resedagrün — RAL 6011

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 0,50 mm

Chromoxidgrün — RAL 6020

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,50 0,63 0,75mm

Beschichtung
25µ / 25µ + 35µ / 35µ

Materialstärke
0,75 mm

Signalgrau — RAL 7004

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Basaltgrau — RAL 7012

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Anthrazitgrau — RAL 7016

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,45 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 mm
25µ / RSL	0,63 mm Lochung
25µ / 25µ	0,75 mm
35µ / RSL	0,75 mm
35µ / 35µ	0,75 mm
50µ / RSL	0,75 mm

Material Aluminium H48

Beschichtung
25µ / RSL 0,80 mm

Umbragrau — RAL 7022

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Lichtgrau — RAL 7035

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,63 0,75 mm

Weitere Farben, Materialstärken und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt; Verfügbarkeiten können variieren. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne zur passenden Materialstärke und Beschichtungsart für Ihren Einsatzbereich. Weitere Informationen finden Sie unter trapezbleche.com im Bereich „Beschichtungsinformationen“.

Hoffmann TRAPEZBLECHE

HOFFMANN FARB- & MATERIALPROGRAMM

STAND OKTOBER 2026

Staubgrau RAL 7037

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 0,50 mm

Kupferbraun RAL 8004

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,50 0,75 mm

Nussbraun RAL 8011

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Rotbraun RAL 8012

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 mm
25µ / RSL	0,63 mm Lochung
35µ / RSL	0,75 mm
35µ / 35µ	0,75 mm
50µ / RSL	0,75 mm

Material Aluminium H48

Beschichtung
25µ / RSL 0,70 mm

Sepiabraun RAL 8014

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Mahagonibraun RAL 8016

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 0,88 1,00 mm

Schokoladenbraun RAL 8017

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Cremeweiß RAL 9001

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Grauweiß RAL 9002

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25 mm
25µ / RSL	0,63 mm Lochung
15µ / DU	0,75 0,88 1,00 1,25 mm
35µ / RSL	0,75 mm
35µ / 35µ	0,75 mm
50µ / RSL	0,75 mm

Material Aluminium H48

Beschichtung
25µ / RSL 0,70 mm

Tiefschwarz RAL 9005

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,45 0,50 0,75mm

Weißaluminium RAL 9006

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,63 0,75 0,88 mm
25µ / 25µ	0,75 0,88 mm

Material Aluminium H48

Beschichtung
25µ / RSL 0,70 1,00 mm

Graualuminium RAL 9007

Material Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung	Materialstärken
25µ / RSL	0,63 0,75 1,00 mm
25µ / 25µ	0,75 mm

Material Aluminium H48

Beschichtung
25µ / RSL 0,70 mm

Reinweiß RAL 9010

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Verkehrsweiß RAL 9016

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
25µ / RSL

Materialstärke
0,75 mm

Holzdekor 1

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
Bedruckte Mehrschichtbeschichtung PRINTECH ®

Materialstärke
0,63 mm

Holzdekor 2

Material
Stahl S320GD + Verzinkung

Beschichtung
Bedruckte Mehrschichtbeschichtung PRINTECH ®

Materialstärke
0,50 mm

Weitere Farben, Materialstärken und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt; Verfügbarkeiten können variieren. Unser Verkaufsteam berät Sie gerne zur passenden Materialstärke und Beschichtungsart für Ihren Einsatzbereich. Weitere Informationen finden Sie unter trapezbleche.com im Bereich „Beschichtungsinformationen“.